



A-A

1:10




1:10




WIDOK "C"

1:10




SZCZEGÓŁ "D"

1:2



SZCZEGÓŁ "E"

1:2



Nr	Nazwa elementu	Materiał	Ilość	Ciężar w kg	Nr normy Nr katalogu
1	Wpust ściekowy uliczny	żeliwo	1	110	PN 74/H-74081
2	Pierścień odciążający "PO-114"	żeliwo	1	230	KB1-38.4.8(4)-75
3	Rury bez stopki Ø 50 L=100	beton	2	207	BN-75/8971-06
4	Krag z wylotem "KW-50"	beton	1	165	KB1-38.4.8(4)-75
5	Płyta fundamentowa "F-75"	beton	1	120	KB1-38.4.8(4)-75

UWAGI:

1. W gruntach spoistych suchych i mokrych oraz skalistych pod dnem wpustu ułożyć podsypkę piaskową, gr. 10 cm,
2. W gruntach mokrych wpust posadzić na podłożu betonowym, gr. 7cm,
3. Zewnętrzne powierzchnie elementów żelbetowych zagruntować roztworem asfaltowym i powlec dwukrotnie lepikiem asfaltowym.

TYTUŁ RYS.	TYPOWY WPŁUST ULICZNY DESZCZOWY		RYS. NR 4.
BRANŻA	INSTALACYJNA		
SKALA: 1:10/1:2			07.2017